

Stafix® MAGNET ist ein PVC-freies, bereits magnetisiertes Material, das durch magnetische Ladung an glatten Eisen- oder Stahloberflächen haftet.

STAFIX®MAGNET

Version 2025-1

Stafix® MAGNET
Produkt-Datenblatt

- Für kurz- und mittelfristige Nutzung
- Geeignet für glatte Eisen- oder Stahlflächen
- Durchschnittliche Einsatzdauer von 3-6 Monaten
- Besonders einfach anzubringen und zu entfernen
- Klebstoff- und rückstandsfrei, wiederverwendbar

Formate und Druckkompatibilität

Material für Testdruck auf Anfrage erhältlich.

PRODUKT	DRUCK	DESIGN	MATERIAL	BOGEN	ZUGKRAFT
Bogen Gesamtstärke 0.330 mm	Offset, Trockenton er, Indigo	weiß	Papier	320 x 460 mm	6 g /cm ²
Bogen Gesamtstärke 0.360 mm	Offset, Indigo	weiß	Papier	320 x 460 mm 530 x 750 mm	8 g /cm ²
Bogen Gesamtstärke 0.400 mm	Indigo	weiß	PP	320 x 460 mm 530 x 750 mm	10 g /cm ²

Empfohlene Anwendungen

- Ideal für schnelle und einfache Anbringung auf allen glatten Eisen- oder Stahloberflächen.
- Perfekt für Einzelhandelswerbung, Veranstaltungen und Messen, die eine ausgezeichnete Druckqualität, einfache Handhabung, Wiederverwendbarkeit und leichtes Entfernen erfordern.
- Erhältlich mit einer bedruckbaren Oberfläche aus Papier oder PP, wobei PP sich besonders für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit eignet.



Produkt­daten für Bogen (Papier)



OFFSET, TROCKENTONER, INDIGO		OFFSET, INDIGO	
MATERIAL	weiß	weiß	
Papier, magnetisierte Folie		Papier, magnetisierte Folie	
Gesamtgewicht (g/m2)	740	820	
Gesamtstärke (mm)	0.330	0.360	
Material	Papier	Papier	
Polabstand (mm)	1.0		

Produkt­daten für Bogen (PP)



INDIGO	
MATERIAL	weiß
PP, magnetisierte Folie	
Gesamtgewicht (g/m2)	860
Gesamtstärke (mm)	0.400
Material	PP
Polabstand (mm)	1.0

Für Expertentipps zum Drucken und mehr besuchen Sie unsere Website unter www.stafix.eu

Wichtig: Alle Angaben zu Stafix®-Produkten basieren auf dem aktuellen Qualitätsstand. Stafix Ltd. behält sich das Recht vor, die Spezifikationen des Inhalts im Rahmen unserer kontinuierlichen Produktentwicklung zu ändern. Vor der Verwendung des Materials muss der Endanwender die Eignung des Materials für die spezifische Anwendung überprüfen. Stafix Ltd. übernimmt keine Haftung für eine ungeeignete Leistung des Materials auf Oberflächen oder in Anwendungen.

Stafix Ltd
 Konttisentie 8B
 40800 Vaajakoski
 Finland
info@stafix.fi
www.stafix.eu
 VAT: FI20849407

Lagerbeständigkeit:
 12 Monate (In der Originalverpackung aufbewahren, geschützt vor Sonnenlicht, bei einer Temperatur von 10 °C bis 35 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20 % bis 40 %.)

Anwendung:
 Vor dem Anbringen des Materials, muss der Untergrund sauber, trocken und fettfrei sein.