

Stafix® PAPTIC ist ein auf Holzfasern basierendes, vollständig kunststoff- und PVC-freies, selbstklebendes Material, das auf verschiedenen sauberen und glatten Oberflächen mittels einer ablösbaren UV-Schmelzklebstoffschicht (removable UV hot melt adhesion layer) haftet.

STAFIX

STAFIX PAPTIC

Version 2024-1

Stafix® PAPTIC Produkt-Datenblatt

- Für kurz- und mittelfristigen einmaligen Gebrauch
- Einsatzdauer von etwa 3 Monaten
- Mühelose, blasenfreie Applikation
- In einem Stück entfernbar
- Rückstandsfrei, recycelbar wie herkömmliches Papier

Formate und Druckkompatibilität

Material für Testdruck auf Anfrage erhältlich.

PRODUKT	DRUCK	DESIGN	BOGEN	ROLLEN
Bogen	Offset (traditionell & UV), Trockentoner	weiß	500 x 700 320 x 450	
Großformat	UV-Inkjet, Latex, Eco-Solvent*, UV-LED, UV-Gel	weiß		1370 mm x 30 m 1370 mm x 100 m

* Vorherige Testung der Farbreproduktion auf Farbaufnahme

Empfohlene Anwendungen

- Perfekt für Point-of-Sale-Werbung, schnelllebige Kampagnen und Promotionen mit schnellem Wechsel.
- PAPTIC ist ideal für Unternehmen, die sich der Nachhaltigkeit und einer hochwertigen Präsentation verschrieben haben, wie z. B. natürliche Schönheits- und Pflegemarken, Kosmetik, Bioprodukte, Apotheken, Gesundheitsdienstleister, Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen.
- Einfache, blasenfreie Anbringung und Entfernung auf glatten Oberflächen.



Produktdaten für Bögen



OFFSET



TONER

OFFSET, TROCKENTONER

MATERIAL	weiß	
	Paptic Facestock	Träger
Gewicht (g/m ²)	100	120
Stärke (mm)	0.160	0.150
Gesamtgewicht (g/m ²)	220	
Gesamtstärke (mm)	0.310	
Obermaterial	PAPTIC	
Träger	Silikonisierter PE-beschichteter Papierträger	

Produktdaten für Großformate



UV-INKJET



LATEX



ECO-SOLVENT

UV-INKJET, LATEX, ECO-SOLVENT

MATERIAL	weiß	
	Paptic Obermaterial	Träger
Gewicht (g/m ²)	100	120
Stärke (mm)	0.160	0.150
Gesamtgewicht (g/m ²)	220	
Gesamtstärke (mm)	0.310	
ROLLEN		
Rollenlänge (m)	30	100
Rollenbreite (mm)	1370	
Rollendurchmesser (cm)	13	19,5
Hülse (mm)	76,2 (3")	
Rollengewicht (kg)	10	30
Obermaterial	PAPTIC	
Träger	Silikonisierter PE-beschichteter Papierträger	

Für Expertentipps zum Drucken und mehr besuchen Sie unsere Website unter www.stafix.eu

Wichtig: Alle Angaben zu Stafix®-Produkten basieren auf dem aktuellen Qualitätsstand. Stafix Ltd. behält sich das Recht vor, die Spezifikationen des Inhalts im Rahmen unserer kontinuierlichen Produktentwicklung zu ändern. Vor der Verwendung des Materials muss der Endanwender die Eignung des Materials für die spezifische Anwendung überprüfen. Stafix Ltd. übernimmt keine Haftung für eine ungeeignete Leistung des Materials auf Oberflächen oder in Anwendungen.

Stafix Ltd
Konttisentie 8B
40800 Vaajakoski
Finland

info@stafix.fi
www.stafix.eu
VAT: FI20849407

Recyclbarkeit:

Obermaterial: Papier (inklusive Klebeschicht)

Lagerbeständigkeit:

12 Monate, gemäß unserer Lagerungsrichtlinien

Anwendung:

Vor dem Anbringen des Materials, muss der Untergrund sauber, trocken und fettfrei sein.