

Stafix® PAPTIC est un matériau adhésif à base de fibres de bois, entièrement sans plastique ni PVC, qui adhères à diverses surfaces propres et lisses grâce à une couche d'adhérence thermofusible UV amovible.

STAFIX® PAPTIC

Version 2025-2

Stafix® PAPTIC

Fiche Produit

- Pour une utilisation unique à court et moyen terme
- Durée de vie moyenne de 3 mois
- Application simple, rapide et sans bulles
- Retirable en un seul morceau
- Sans résidus, recyclable en tant que papier

Formats et compatibilité d'impression

Matériaux de tests disponibles sur demande.

PRODUIT	IMPRESSION	FINITION	FEUILLES	ROULEAUX
Feuilles	Offset, Toner Sec	Blanc	500 x 700 320 x 450	
Grands formats	Jet d'encre UV, Latex, Éco-solvant*, LED- UV, UV-gel	Blanc		1370 mm x 30 m 1370 mm x 100m

* Testez au préalable la reproduction des couleurs pour vérifier l'absorption de l'encre

Utilisation

- Idéal pour la PLV, les campagnes saisonnières et les promotions temporaires.
- PAPTIC est idéal pour les entreprises engagées dans le développement durable sans compromis de qualité. Conçu pour les marques de produits cosmétiques, de produits de beauté et de soins naturels, les produits biologiques et écologiques, les pharmacies, les prestataires de soins de santé, les événements, les salons professionnels et les expositions.
- Application et retrait faciles et sans bulles sur des surfaces lisses.



Information produits Offset et Toner



OFFSET, TONER Sec

		Blanc
	Face avant Paptic	Support
Grammage (g/m ²)	100	120
Épaisseur (mm)	0.160	0.150
Grammage total (g/m ²)		220
Épaisseur totale (mm)		0.310
Face avant		PAPTIC
Verso	Support papier enduit d'une couche de PE siliconé	

Information produits grands formats



JET D'ENCRE UV, LATEX, ECO-SOLVANT

FINITION		Blanc
	Face avant Paptic	Support
Grammage (g/m ²)	100	120
Épaisseur (mm)	0.160	0.150
Grammage total (g/m ²)		220
Épaisseur totale (mm)		0.310
ROULEAUX		
Longueur du rouleau (m)	30	100
Largeur du rouleau (mm)		1370
Diamètre du rouleau (mm)	13	19,5
Noyau (mm)		76,2 (3")
Poids du rouleau (kg)	10	30
Face avant		PAPTIC
Support	Support papier enduit d'une couche de PE siliconé	

Pour plus de conseils concernant l'impression, visitez www.stafix.eu

Important : Toutes les informations concernant les produits Stafix® sont basées sur les niveaux de qualité actuels. Stafix Ltd. se réserve le droit de modifier les spécifications du contenu dans le cadre du développement continu de ses produits. Avant d'utiliser le matériau, l'utilisateur final doit s'assurer de la compatibilité du matériel à l'application spécifique. Stafix Ltd. n'est pas responsable des performances inadaptées du matériau.

Stafix Ltd
Konttisentie 8B
40800 Vaajakoski
Finland

info@stafix.fi
www.stafix.eu
VAT: FI20849407

Recyclabilité:
Face avant: Papier (y compris la couche d'adhérence)

Durée de vie:
12 mois, en suivant les consignes de stockage

Utilisation:
Avant d'appliquer le matériel, la surface doit être propre, sèche et sans graisse.